

**Котлы ЗиОСаб-350М, 400М, 500М
(горелка модулируемая, прогрессивная)**

№ п/п	Наименование товара	Кол-во
Основная комплектация		
1.1*	Термостат лвойной (ограничение от 70 до 140°С) тип L6191C2021U HONEYWELL	1
1.2	Латчик-реле давления (разряжения) воздуха (прессостат)	1
1.3	Манометр D=160 Pmax=1.0 МПа тип ЛМ02-160-1кл 1.5	2
1.4	Термометр биметаллический D=100, дл. штока 64 мм Tmax=120°С, Pmax=0,6 МПа (по воле)	2
1.5	Предохранительный клапан Лв50	1
1.6	Блок безопасности в сборе	1
1.6.1	Прессостат безопасности Pmin B01 А шкала 0.7-3бар	1
1.6.2	Прессостат безопасности Pmax B01 С шкала 3-7бар	1
1.6.3	Термостат безопасности Tmax C03B2 шкала 40-120 градусов	1
1.6.4	Бобышка КП-00024	1
2.1	Тягонапорометр ТНМП-52-М2 (-0.125+0.125) кл. 1.5	1
2.2	Биметаллический термометр БТ-52.212 (0...200 оС). G1/2.200, 1,5 с защитной гильзой G1/2 (по отходящим газам)	1
2.3	Бобышка под БТ-52.212	1
2.4*	Реле давления ВСР 3L диапазон настройки 0 – 6 бар с блокировкой при падении давления	1
2.5	Трёхходовой кран G1/2 резьба вн-нар	3
2.6	Лемпферная трубка	2
2.7	Бобышка КП-00025	4
2.8	Кран шаровой полнопроходной 2" ручка стальная резьба вн-вн (слив из котла)	1
2.9	Кран шаровой полнопроходной 1 1/4" ручка стальная резьба вн-вн (слив конденсата)	1
2.10	Дисковый поворотный затвор с электроприводом 22.012 DN80PN16EPDM, эл. привод Rotork	1
2.11	Затвор поворотный Ду80	1
2.12	Реле контроля расхода SW-1EPL 5" Z, R1"	1
2.12.	Бобышка КП-00026 R1" под реле протока	1
2.13	Шибер Ду250 (дроссельная заслонка котла)	1
2.14	Воздухоотводчик Ду15 с отсекающим клапаном	2